



1z	folia tłoczona	---	[cm]
	styropian EPS100	15,0	[cm]
	papa	0,5	[cm]
	bitumiczny podkład grunt.	---	[cm]
	ściana fund. beton.	25,0	[cm]
bitumiczny podkład grunt.	---	[cm]	

2z	tylnk cienkowarstwowy	0,5	[cm]
	styropian grafitowy	15,0	[cm]
	puszta ceramiczna	25,0	[cm]
	tylnk cem.-wap.	1,5	[cm]

1w	tylnk cem.-wap.	1,5	[cm]
	puszta ceramiczna	25,0	[cm]
tylnk cem.-wap.	1,5	[cm]	

2w	tylnk cem.-wap.	1,5	[cm]
	puszta ceramiczna	12,0	[cm]
	tylnk cem.-wap.	1,5	[cm]

a1	parkiet/pos. ceram.	2,0	[cm]
	wylewka beton. zbroj.	5,0	[cm]
	folia PCV	---	[cm]
	styropian EPS100	15,0	[cm]
	papa x2	0,5	[cm]
	bitumiczny podkład grunt.	---	[cm]
	beton podkładowy zbrojony	10,0	[cm]
	podsyпка piaskowa	15,0	[cm]
	grunt stabilizowany mechan.	20,0	[cm]
	grunt rodzimy	---	[cm]

b1	parkiet/pos. ceram.	2,0	[cm]
	wylewka beton. zbroj.	5,0	[cm]
	folia PCV	---	[cm]
	styropian EPS200	5,0	[cm]
	strop żelbetonowy	12,0	[cm]
	tylnk cem.-wap.	1,5	[cm]

d1	blacha panelowa	~1,0	[cm]
	pelne deskowanie	4,0	[cm]
	wiatroizolacja - folia	---	[cm]
	krokwie	16,0	[cm]
	welna mineralna między krokiewiami	16,0	[cm]
	paroizolacja - folia PCV	---	[cm]
	strop z płyt g-k (2x)	---	[cm]
	+ welna mineralna	7,0	[cm]

- UWAGI:**
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
  2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż
  3. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi
  4. Podane poziomy murlat, płatwi są poziomami ich posadowienia
  5. Minimalna odległość elementów drewnianych od wewnętrznej krawędzi przewodów dymowych i spalinowych musi wynosić 20[cm]
  6. Stałowe przewody wentylacyjne ocieplić w przestrzeni strych wełną mineralną

**BUDYNEK MIESZKALNY "A"**  
W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ

±0,00 = 275,80 m n.p.m.  
 teren istniejący  
 teren projektowany

str. 155

<b>BIURO ARCHITEKTONICZNE</b> arch. KRZYSZTOF ZAWADZIŃSKI		NAZWA RYSUNKU: <b>PRZEKRÓJ A-A</b>	
32-080 ZABIERZÓW, ul. Rodziny Pogarów 3, tel. 602 502 522; NIP 676-100-31-79 www.zawadzinski.com.pl e-mail: zawadzinski@zawadzinski.com.pl		NR RYS.: <b>A-6</b>	
PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Zawadzinski	PODPIS:	BRANŻA: ARCHITEKTURA	
SPECJALNOŚĆ: architektoniczna	NR UPRAWNIENI: 44/89	NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWY DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, OZNACZONYCH LITERAMI „A” I „B”, Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI W BUDYNKACH (GAZU, WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, OGRZEWANIA, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKUPERACJĄ) Z ZEWNĘTRZNYMI ODCINKAMI INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH (GAZU, KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAIKI), Z MURAMI OPOROWYMI, Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ, Z WUJZDAMI, Z DOJZCIAMI, Z DOJZDAMI.	
ADRES PROJEKTU: MORAWICA, gm. LISZKI działka nr 789/19; 789/13		DATA: 09.2021	SKALA: 1:50